

1) Výrobek: PROFESIONÁLNÍ P ÍPRAVEK – OŠET ENÍ TOPNÝCH SYSTÉM

2) Typ: GEL.LONG LIFE 300



3) Charakteristika použití:

GEL.LONG LIFE 300 je neutrální ístící p ípravek topných systém pro odstra ování tuk , olej a zbytek po pájení a sva ování p í montáži a instalaci.

4) Tabulka objednacích kód ů a údaje o balení:

Kód	Typ	Balení
113.162.21	GEL.LONG LIFE 300	1 litr
113.162.25	GEL.LONG LIFE 300	5 litr

5) Složení, fyzikální a chemické vlastnosti:

Složení p ípravku: etidronová kyselina, alkoholy, další organická aditiva

Skupenství: kapalina

Barva: žlutá

Zápach: typický

M ůrná hmotnost: 1,07 g/cm<sup>3</sup> (± 0,02 g/cm<sup>3</sup>)

Rozpustnost: úplná

Hodnota pH: 7 (± 0,5)

Délka íšt ní: p í použití specializovaného ístícího erpadla cca 2 až 4 hodiny (s ob hovým erpadlem cca 24 hodin).

## 6) Upozornění:

- Rozhodně nedoporučíme mísení různých druhů chemie, počítáme s opravkami od různých výrobců. V případě jejich mísení může dojít k tvorbě sraženin, usazenin, nebo poškození celého systému.
- Firma IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků, uvedených v tomto technickém listu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva předkladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.